

IA70B41K – Strøm Transformator

Fleksibel, nøyaktig, kompakt og pålitelig – det er nøkkelordene til IA-serien fra ELEQ. Alle transformatorer er utstyrt med et forseglet integrert terminaldeksel. Disse nøyaktige strømtransformatorene – over hele driftstemperaturområdet – er egnet for måling og for avregning (fakturering). Nøyaktigheten er garantert fra 0,1 VA og oppover. Derfor er det ikke behov for å bruke lastmotstander. For avregning: serienummeret som vises på produktet er knyttet til unike måledata som er tilgjengelige på nettstedet vårt. ELEQ tilbyr isolerte monteringsklips som gjør IA-serien egnet for montering på skinne eller rundt kabler.




Ordering Specifications*

Omsetning	Byrde	Klasse	EI Number
150/5A	0 – 2.5VA	0.2S	8015008
200/5A	0 – 2.5VA	0.2S	8015009
250/5A	0.1-3VA	0.2S	8015010
300/5A	0 – 5VA	0.2S	8015011
400/5A	0 – 5VA	0.2S	8015012
500/5A	0 – 5VA	0.2S	8015013
600/5A	0 – 5VA	0.2S	8015014
800/5A	0 – 5VA	0.2S	8015015

* Disse produktene er standardutført med kortslutningslask. Kort sagt, produktet kortsluttes under installasjonen, og etter monteringen kan dette enkelt reverseres.

For andre forhold, klasse, eller ytelse, vennligst kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon.

Koblingsskjema



Tekniske spesifikasjoner

Miljøforhold Dette produktet er utformet for å være trygt under følgende forhold:	
Sted:	Innendørs bruk
Driftstemperatur: Relativ fuktighet:	-25°C .. +40°C
Beskyttelsesgrad:	5% .. 85%, Ikke-Kondenserende, IP20
Bruksområde	
Standard:	IEC 61869-2
Nominell korttids termisk strøm:	60 x In / 1s
Kontinuerlig termisk strøm (Icth):	1 x In
Nominell isolasjonsnivå:	0,72/3-kV
Nominell frekvens:	50/60Hz
Isolasjonsklasse:	E
Primærvinduets dimensjoner:	Maks Kabel: Ø 36 mm Maks Skinne: 40x15mm eller 30x30mm
Sekundærterminaler:	Skrue terminaler (max. moment 2Nm) Maks. Kabelversnitt 6mm ²

Dimensjoner

